



- Layer 2 交換器
- 支援 IEEE802.3, IEEE802.3u 和 IEEE802.3X標準
- 電源標準：IEEE802.3af 和 IEEE802.3at ，
電源供應：1 埠支援 Hi-PoE 60W
- MAC：具備自動學習，支援容量16K
- 支援 PoE, PoE+,Hi-PoE

型號：DH-PFS3010-8ET-96

網路	
乙太網路連接埠	2埠 10/100/1000 Mbps 8埠 10/100 Mbps (PoE 埠)
PoE功耗	第1埠 ≤ 60W · 第2~8埠 ≤ 30W · 總功耗 ≤ 96W
PoE PIN 分配	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE 電源管理	支援
PoE協定	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
交換容量	5.6Gbps
封包轉發率	4.17Mpps
封包緩衝記憶體	4Mb
MAC Table Size	16K
流量控制	出廠預設值
濕度	5%~95%
電源	DC48~57V
防雷保護	一般模式 2KV 差分模式 1KV
靜電防護	隔空放電 8KV 接觸式放電 6KV
工作溫度	-10°C~55°C
重量	490g
尺寸	190mm×100mm×30mm