



- 單機DVR、快速球、網路快速球、網路影像伺服器
- 介面：RS485、RS422、USB、RS232和網路
- 三維PTZ操控桿
- 預設點、自動掃描、自動巡視、自動平移、圖案輔助功能
- 螢幕選單和用戶操作程序提示
- 透過USB連接到SmartPss



## 型號：DH-NKB1000

一般介面	
鍵盤面板	按鍵式
搖桿	3維控制、速度控制、扭轉、回中心點
鍵盤連接	RJ-45、RS232、RS485、RS422、USB
鍵盤通訊	直接模式、網路模式
直接模式	介面：RS232 / RS485
	DVR協定：DH2 球機協定：DH-SD/PELCO-D/ PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P...等
網路模式	介面：RJ45
	DVR/網路球機：IP位址/Port /協定
顯示	LCD、75.2mm×33.85mm

一般介面	
電源	100V~240V、50Hz/60Hz、輸出DC12V/1000mA
電源功耗	5W
工作溫度	-10°C~+55°C
工作濕度	10% ~ 90%
大氣壓力	86kpa~106kpa
重量	2.5kg (含包裝)
尺寸(W×D×H)	330mm×160(140)mm×37.5(21)mm、高度(H)含搖桿100mm