

1080P 四合一雙車道紅外線車牌攝影機



- 影像解析度：1080P Full HD 即時影像
- 200萬 CMOS 高感度 Sensor
- 具備AHD / TVI / CVI / CVBS，輸出切換
- 3DNR 降低夜間雜訊，提高清晰度
- 具數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境
- 內建9顆大型超亮度紅外線LED
- 投射一般距離可達 60 公尺
- 可經由同軸線 UTC，遠端DVR直接調整OSD參數值
- 前後耐敲擊 PC面板及鋁合金外殼
- 防水等級:IP68
- 具備前後蓋壓扣式掀蓋調整機構，不須拆卸機體

CAS-K5S37GM7DN2A

產品規格

規格如有更改，恕不另行通知

Sensor	1 / 2.8 inch · 2百萬 CMOS高感度 Sensor
像素/ 分辨率	1920(H) x 1080(V) ; 1080P
鏡頭	DC 5~50mm 變焦鏡頭
最低照度	彩色0.1 Lux · 黑白0.01 Lux
信號雜訊比	50dB (自動增益控制: 關)
電源	AC90~260V Switch Power
消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 12W)
溫濕度	0 ~ 50°C / 30 ~ 90 % RH
尺寸	95mm(高) x 100mm(寬) x 200mm(長)
重量	大約 1000公克
紅外線	內建9顆 大型超亮度850nm LED' s ; 啟動亮度可調整
投射距離	AES : 60 公尺 · 車牌最佳距離 25公尺內(at 1/240)
OSD選單	鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒 · 高速及慢快門調整
日夜模式	內建 機械式ICR自動切換 ; 夜間轉黑白 : 自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、碼流切換
影像遮蔽	四區塊 · 大小,色彩,馬賽克,透明度 可調
位移偵測	四區塊 · 大小,色彩,靈敏度,透明度,警報 可調
影像傳輸	系統 : PAL、NTSC 由OSD 切換輸出 傳輸 : AHD、TVI、CVI、CVBS 由OSD 選擇輸出
機殼	防暴PC材質耐敲擊，中間加鋁合金環套，增加散熱效果
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、OSD 控制

