



- 1 / 1.7 "12Megapixel 逐行掃描 STARVIS™ CMOS
- H.265 / H.264 三流編碼
- 最大 25fps @ 12M ( 4000x3000 )
- 日/夜 ( ICR ) · 3DNR · AWB · AGC · BLC
- 智能檢測/智能功能
- 最大紅外線 LED 長度為 10 米
- Micro SD 內存 · IP67 · IK10 · PoE

型 號	VK-TWIP18230EBW
<b>攝像機</b>	
攝像元件	1/1.7" 12Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	4000(H)×3000(V)
RAM/ROM	1024MB/128MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.001Lux/F2.8( Color,1/3s,30IRE) 0.01Lux/F2.8( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.8(IR on)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	距離最長至 10 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	3
<b>鏡頭</b>	
鏡頭類型	固定
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	1.98mm
最大光圈	F2.8
視野角度	H: 180°, V: 180°
光學變焦	N/A
對焦控制	固定
關閉對焦距離	N/A
<b>平移 / 傾斜 / 旋轉</b>	
範圍	N/A
<b>智能分析</b>	
IVS	絆線入侵
先進智能功能	熱圖
<b>影像</b>	
壓縮	H.265 / H.264
串流能力	3 串流
解析度	12M(4000×3000)/ 8M(2880×2880)/ 6M(2880×2160)/ 3M(2048x1536)/ 1.3M(1280x960)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流 : 12M(1~25fps)/ 8M(1~25/30fps)
	子碼流 : D1 (1~25/30fps)
	第三碼流: 1.3M(1 ~ 25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

### 選購配件



PFA100  
Mount Adapter



PFB3025  
Wall Mount



PFA105  
Mount Adapter



PFA110  
Mount Adapter



PFA152  
Pole Mount



PFB300C  
Ceiling Mount


型號	VK-TWIP18230EBW
位元率	H264 : 8K~16384Kbps · H265 : 3K~9984Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 色彩 / 黑/白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域	關/開 · 4 區
Smart IR(智慧型紅外線)	支援
數位放大	16 倍
翻轉	N/A
鏡像功能	N/A
隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
<b>聲音</b>	
壓縮	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>網路</b>	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP
接入標準	ONVIF · PSIA · CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS · PC · Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox · Safari
管理軟體	Smart PSS · DSS · Easy4ip
智慧型手機監控	IOS · Android
<b>接口</b>	
聲音	1 路輸入/1 路輸出 · 內建麥克風
警報	2 路輸入: 5mA 5VDC/2 路輸出: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
<b>電源/環境/外觀</b>	
電源供應	DC12V · PoE(802.3af)(Class 0)
電源功耗	< 12 W
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 95%(無凝結)
防水等級 / 防暴等級	IP67/IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ149.8mm×47.7mm
重量	0.58 KG

## 安裝方式


PFA100+PFB302S



PFA105+PFA110+PFB300C



PFA100+PFB302S+PFA152



## 尺寸

