



- 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
- WDR · 3DNR
- H.265 和 H.264 雙流編碼
- IP67 適用於戶外應用
- 車輛數據結構：車牌識別 · 車輛顏色檢測...等

型號	VK-TWITC215PW
<b>攝影機</b>	
攝像元件	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
有效像素	1920(H)x1080(V) · 2 百萬攝影機
掃描系統	Progressive
電子快門	1/50~1/10000s
最低照度	0.005 Lux@F1.3
白光燈距離	距離可達 12 米
白光燈數量	6 顆
<b>鏡頭</b>	
鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.7~13.5mm · 3.2 mm~10.5 mm
最大光圈	F1.3
對焦控制	自動
車牌識別距離	5~8 米
<b>智能功能</b>	
車牌識別功能	嵌入深度學習車牌識別
車輛檢測	支援一般車輛檢測、支援車輛方向檢測
車輛數據	車牌識別、車輛顏色等等
車型檢測	支援
車輛顏色檢測	支援
車輛抓拍	支援
OSD	時間、車牌號...等
<b>影像</b>	
影像壓縮格式	H.265/H.264M /H.264H/H.264B
解析度	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576)
張數	主碼流：1080P ( 1~30fps )
	輔碼流：720P/D1 ( 1~ 30fps )
位元率控制	CBR / VBR
位元率	32K~16384 Kbps
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
降噪	3D DNR

網路	
網路介面	RJ-45 (100/1000Base-T)
存儲功能	Mirco SD 卡 或 TF 卡 (最大容量 64GB)
管理軟體	PMS
接口	
聲音	1 聲音輸入 / 1 聲音輸出
警報輸入/出	3 警報輸入 / 3 警報輸出
RS485	2
其它	
電源供應	DC12V, PoE
電源功耗	< 24W
工作環境	-30°C~+65°C · 10%~90% RH
防水等級	IP67
尺寸(有支架)	482mm × 124mm× 196mm
重量	1.9KG