



- 1/2.5" 8Megapixel 逐行掃描 STARVIS™ CMOS
- H.265 和 H.264 雙流編碼
- 15fps @ 4K 3840 × 2160 25 / 30fps @ 3Mp 2304 × 1296
- 日夜 (ICR 3DNR AWB AGC BLC
- 多網路 監控： Web 瀏覽器 · CMS DSS / PSS) 和 DMSS
- 2.7mm~12mm 電動鏡頭
- 最大 紅外 LED 長度 50 米
- Micro SD 存儲器 · IP67 IK10 PoE 紅外線距離 100M · IP67 防

型號 VK-TWIP8531FWZ5

攝像機	
攝像元件	1/2.5" 8Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	3840(H)x2160(V)
RAM/ROM	512MB/32MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.05Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux / F1.4(Color,1/30s,30IRE) 0 Lux / F1.4(IR ON)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	距離可達 50 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	4 顆 IR LED
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.7mm~12mm
最大光圈	F1.4
視野角度	H : 110°~40° , V : 58°~23°
對焦控制	電動鏡頭自動對焦
關閉對焦距離	0.3m
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°
智能分析	
IVS	絆線/區域入侵 · 遺留/遺失物偵測
智慧功能	人臉偵測
影像	
壓縮	H.265 / H.264
智能編碼	H.265+ / H.264+
串流能力	3 串流
解析度	4K(3840×2160) · 6M(3072×2048) · 5M(3072×1728) · 5M(2592×1944) · 4M(2688×1520) · 3M(2048×1536) · 3M(2304×1296) · 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)

選購配件



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架




PFA121
接線防水盒




LR1002
e-PoE 同軸轉換器

型 號	VK-TWIP8531FWZ5
張數	主碼流：4K(1~15fps)/3M(1~25/30fps) 輔碼流：D1(1~25/30fps) 三碼流：720P(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H265：24K ~ 10240Kbps · H264：14K ~ 9984Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域	關/開 · 4 區
Smart IR(智慧型紅外線)	支援
數位放大	16 倍
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、SMTP;FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、IPv4/v6、QoS;UPnP;NTP、Bonjour、802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、SNMP
接入標準	ONVIF, PSIA, CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	CMS
智慧型手機監控	IOS, Android
接口	
聲音	1 路輸入 / 1 路輸出
警報	2 路輸入：5mA 5VDC /1 路輸出：300mA 12VDC
其它	
電源供應	DC12V、PoE (IEEE 802.3at)(Class 0)
電源功耗	< 12.95W
工作環境	-30°C~+60°C · 相對濕度小於 95%
防水等級	IP67
防爆等級	IK10
主體材質	金屬
尺寸	273.2mm×95.0mm×95.0mm
重量	1.11KG

安裝運用



PFA121
壁掛式安裝



PFB121 + PFA152
立柱安裝