



- 1/2.5" 8Megapixel progressive scan CMOS
- H.265 / H.264 雙流編碼
- 15fps@4K(3840×2160)&25/30fps@3M(2304×1296)
- IVS 智慧型影像監控，絆線、入侵
- 寬動態功能(WDR)、ICR 日夜切換
- 3D 專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 遠端網路監控：Web viewer、CMS、APP
- 7mm~35mm 電動變焦鏡頭，支援 Micro SD 儲存

型號	VK-TWIP8531FWZ5
攝像機	
攝像元件	1/2.5" 8Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	3840(H)x2160(V)
RAM/ROM	512MB/32MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.05Lux/F1.4 (彩色 · 1/3s · 30IRE) 0.2Lux / F1.4(黑白) 0 Lux / F1.4(IR ON)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	距離可達 100 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	4 顆 IR LED
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	7mm~35mm
最大光圈	F1.4
視野角度	H : 38°~14° / V : 22°~8°
對焦控制	電動鏡頭自動對焦
關閉對焦距離	0.6m
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°
智能分析	
IVS	絆線/區域入侵 · 遺留/遺失物偵測
智慧功能	人臉偵測
影像	
壓縮	H.265 / H.264
智能編碼	H.265+ / H.264+
串流能力	3 串流
解析度	4K(3840×2160) · 6M(3072×2048) · 5M(3072x1728) · 5M(2592×1944) · 4M(2688×1520) · 3M(2048x1536) · 3M(2304×1296) · 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280x960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480)/
張數	主碼流：4K(1~15fps)/3M(1~25/30fps) 輔碼流：D1(1~25/30fps) 三碼流：720P(1~25/30fps)

選購配件



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架




PFA121
接線防水盒




LR1002
e-PoE 同軸轉換器

型號	VK-TWIP8531FWZ5
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H265 : 24K ~ 10240Kbps · H264 : 14K ~ 9984Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域	關/開 · 4 區
Smart IR(智慧型紅外線)	支援
數位放大	16 倍
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP · HTTPs · TCP · ARP · RTSP · RTP · UDP · SMTP;FTP · DHCP · DNS · DDNS · PPPOE · IPv4/v6 · QoS;UPnP;NTP · Bonjour · 802.1x · Multicast · ICMP · IGMP · SNMP
接入標準	ONVIF, PSIA, CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS · PC · Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox · Safari
管理軟體	CMS
智慧型手機監控	IOS, Android
接口	
聲音	1 路輸入 / 1 入輸出
警報	2 路輸入 : 5mA 5VDC / 1 路輸出 : 300mA 12VDC
其它	
電源供應	DC12V · PoE (IEEE 802.3at)(Class 0)
電源功耗	< 12.95W
工作環境	-30°C ~ +60°C · 相對濕度小於 95%
防水等級	IP67
防爆等級	IK10
主體材質	金屬
尺寸	273.2mm×95.0mm×95.0mm
重量	1.11KG

安裝運用



PFA121
壁掛式安裝



PFB121 + PFA152
立柱安裝

尺寸

