



- 4.3吋TFT觸控螢幕，解析度 480(H)× 272(V)
- 2MP 廣角雙鏡頭攝影機，支援DWDR，白光和紅外線補光
- 臉部、卡片、密碼解鎖；按時間段解鎖
- 三合一，支援臉部、卡片、密碼或多種組合辨識
- 支援活體檢測

型號：DHI-ASI6213J-MW

系統		介面	
主處理器	嵌入式微處理器	RS-485	1
OSDP協定	支援	韋根(Wiegand)介面	1
互操作性	CGI	USB	1 USB2.0
SDK	支援	乙太網路	1組 RJ45，10/100Mbps，自動調整
影像		網路協定	IPv4，RTSP，RTP，TCP，UDP，P2P
液晶顯示	4.3" TFT	警報	1路輸入
螢幕類型	觸控螢幕	支援	開門按鈕*1、門狀態檢測*1、鎖定制控制*1
解析度	480(H)× 272(V)	功能	
鏡頭	2百萬 CMOS 鏡頭	解鎖模式	卡片/密碼/人臉，多組合解鎖
即時監控	支援	期間清單	128
寬動態	DWDR，數位寬動態	假期期間	128
光補償	自動白光、自動紅外線	外接讀卡機設備	RS-485*1, Wiegand(韋根)*1
語言提示	支援	遠端驗證	支援
容量		網頁設定	支援
卡片儲存數量	6,000 筆	警報	
人臉儲存數量	6,000 筆	支援	門區及滑門、暴毀、脅迫、開門時間超時、非法入侵、非法卡超時警報
密碼儲存數量	6,000 筆	其他	
用戶儲存數量	6,000 筆	防護等級	IP65，需特殊施工，矽利康
記錄	150,000 筆	安裝方式	壁掛
人臉辨識		工作環境	室內、室外
準確率	99.50%	電源	12V 2A
人臉辨識時間	0.3秒	電源功耗	≤ 24W
人臉辨識	臉部距離：0.3 m~1.5m	工作溫度	-30°C to +60°C
人臉辨識	人體高度：0.9 m~2.4 m	工作濕度	5%~95%RH
卡片讀取		尺寸	174.0mm × 87.5mm × 22.5mm
讀卡類型	IC卡	淨重	0.78 kg
		材質	PC+金屬後蓋