

# 型號：FD936R-H

- 1/2.9" 2百萬畫素 CMOS
- H.265, H.264, MJPEG 影像壓縮
- 30fps@2MP(1920x1080)
- 低照環境提供優異夜視功能(SNV)
- 寬動態範圍 (WDR Pro) 提供高對比照明環境下的高辨識度影像
- 紅外線距離30米·IP66 防水等級·IK10 防暴等級
- 內建 MicroSD /SD HC /SD XC 卡插槽·可用於本機儲存



## 200萬 紅外線網路攝影機

### 攝影機

攝像元件	1/2.9" CMOS
有效像素	1920 X 1080 · 2百萬
掃描系統	循序掃描
電子快門	1/5~1/32,000s
最低照度	0.065 Lux @ F2.0 (彩色) 0.005 Lux @ F2.0 (黑白) 0 Lux @ 紅外線 LED 開啟
訊號雜訊比	68 dB
紅外線距離	可達30米
紅外線LED燈	2顆 LED
視野角度	水平:109° ; 垂直:59° ; 對角:129°
調整角度	水平:350° ; 傾斜:75° ; 旋轉:350°

### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
鏡頭選擇	2.8mm
最大光圈	F2.0
對焦模式	固定

### 影像

影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG
解析度	1920(H)x1080(V) · 1080P
影像碼流模式	1080P@30fps
串流模式	3串流
日夜切換	支援
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
影像設定	時間戳記、字幕重疊、翻轉、亮度、對比、飽和度、銳利度、曝光控制、排定的設定檔設定、長廊模式、位元率
增益控制	支援
雜訊抑制	3D降噪
白平衡	支援

透霧	支援
鏡像	支援
隱私遮蔽	支援
位移偵測	五重視窗影像移動偵測
數位變焦	ePTZ : 48 倍 (4 倍 IE 外掛程式、12 倍內建)

### 網路

網路介面	RJ-45 (10 Base-T/100Base-TX)
網路功能	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
協定	ONVIF
最大上線人數	10 使用者
手機監控功能	IOS, Android

### 功能

事件觸發偵測	移動偵測、定期觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機竄改偵測、手動觸發、SD 卡健康狀態監測
事件動作	Email、HTTP、FTP、NAS、SD
LED 指示	系統電源及狀態指示燈

### 介面

SD卡	支援MicroSD /SD HC /SD XC 卡插槽 128GB
電源	PoE (IEEE 802.3af) (Class 2)
電源功耗	< 6.49 W (IR on)
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作濕度	90% RH
防護等級	IP66, IK10
尺寸	Ø 117.1 x 89.5 mm
淨重	540 g

※規格如有更改·恕不另行通知