



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- 20 fps@5MP
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 聲光嚇阻警報：紅/藍光：警報器和警報輸出介面
- 補光燈距離40米，IP67防水等級



## 型號：DH-HAC-ME1509TQN-PV

| 攝影機      |  |
|----------|--|
| 攝像元件     | 1/2.7" CMOS  |
| 有效像素     | 2592 (H) × 1944 (V) · 5百萬  |
| 掃描系統     | Progressive  |
| 電子快門     | 自動/手動 · 1/30~1/100,000s  |
| 最低照度     | 0.005Lux · 0Lux warm light on                                    |
| 補光燈距離    | 可達40米  |
| 補光燈開/關控制 | 自動/手動  |
| 補光燈數量    | 2顆(暖光)   |
| 範圍       | 水平:0°~360°; 傾斜:0°~78°; 旋轉:0°~360°                                |
| 鏡頭       |  |
| 鏡頭類型     | 固定鏡頭   |
| 安裝類型     | M12  |
| 鏡頭選擇     | 3.6 mm   |
| 最大光圈     | F1.2   |
| 視野角度     | H: 83°, V: 60°, D: 112°  |
| 對焦控制     | 固定   |
| 影像       |  |
| 解析度      | 5MP · 4MP · 1080P · 960H   |
| 影像碼流模式   | CVI:20fps@5MP,30fps@4MP/1080P<br>AHD/TVI : 20fps@5MP、CVBS : 960H |
| 影像輸出     | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)  |

| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/數位寬動態                                |
|------|--|
| 白平衡  | 自動/手動  |
| 增益控制 | 自動/手動  |
| 雜訊抑制 | 2D 降噪  |
| 支援   | Smart Illumination/鏡射/隱私遮蔽(8區矩形)               |
| 介面   |  |
| 警報   | 1路輸出   |
| 電源供應 | 12V DC ± 30% DC                                |
| 電源功耗 | <7.7W  |
| 工作環境 | -40°C to +60°C · <95% RH                       |
| 防護等級 | IP67   |
| 主體材質 | 金屬、塑膠  |
| 尺寸   | Φ109.9 mm × 100.9 mm                           |
| 淨重   | 0.32 kg  |
| 嚇阻警報 |  |
| 燈光警報 | 紅/藍燈光 · 閃光: 5秒~30秒 · 頻率: 高/中/低                 |
| 聲音警報 | 聲音: 三種模式 · 音量可調: 高、中、低<br>持續時間: 5秒~30秒 · 110dB |