



# ND9323P

H.265 8-CH 隨插即用 PoE NVR

H.265/H.264 • 4K 顯示 • 8 x PoE 埠 • RAID 0/1 • 魚眼影像校正 • Free Web Plugin

## 技術規格

### 裝置

機型	ND9323P
作業系統	嵌入式 Linux
看門狗	硬體 + 軟體
供電恢復	系統在恢復供電時會自動重新啟動

### 本機顯示

即時影像顯示	8 個頻道 多重配置顯示：1x1, 3V, 2x2, 3x3
視訊輸出	HDMI x1, VGA x1
顯示解析度	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
攝影機位置	可在即時影像畫面任意調整影像框位置
魚眼影像校正	1O, 1P, 1R
PTZ 操作	方向控制、原位、光圈、預設、巡視 (群組設定)、子母畫面控制 (PiP)

### 視訊

視訊格式	H.265, H.264, MJPEG
圖形解碼器	硬體解碼
解碼解析度	最高可達 3840x2160
解碼能力	3840x2160 @ 30 fps (1-CH) 1920x1080 @ 120 fps (4-CH) 1280x720 @ 240 fps (8-CH)

### 音訊

音訊格式	G.711, G.726
音訊輸入/輸出	3.5 音訊輸出插孔 x 1 3.5 音訊輸入插孔 x 1 (預留)

### 錄影

錄影時間 (秒)	事件前預錄：5 秒 (最長 10 秒) 事件後錄影：20 秒 (最長 300 秒)
錄影串流	單一
錄影速率	64 Mbps

錄影模式	連續、排程、手動、事件
錄影設定	輪播 (單位：天)
浮水印	支援

## 儲存與備份

硬碟機	內部空間 <b>x2 (3.5")</b> * 硬碟需另外購買。
硬碟機最大容量	* 請參閱VIVOTEK網站產品頁的硬碟支援列表資訊。
RAID	RAID 0, 1 (單一容量最大可達 16TB)
磁碟管理	建立、格式化及移除磁碟 硬碟 S.M.A.R.T.
外部儲存	USB 儲存 (USB 3.0)
影片匯出	USB 隨身碟 (FAT 格式)
排程備份	FTP

## 回放

回放顯示	4 個頻道 多重配置顯示：1x1, 2x2
回放控制	一般 (播放、暫停、停止)、倒轉、下一個/上一個畫格、速度控制、日曆、事件、時間軸、時間軸尺度、縮圖 (分鏡圖)
視訊搜尋模式	日曆、日期/時間、警報
縮圖瀏覽器(分鏡圖)	列出錄像縮圖 (最多 2-CH)
快照	JPEG
影片匯出	EXE

## 網路

乙太網路	供 10/100/1000Mbps 網路連接使用的 RJ-45
遠端影像速率	88 Mbps
PoE	802.3at/af PoE 相容連接埠 x 8 (總計最大 130 W) * 為避免潛在安裝風險，強烈不建議將非 PD 設備與此 NVR PoE 埠連接。
PoE 管理	Supported
通訊協定	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter

## 外接介面

USB	前面板：1 (USB 2.0) 後面板：1 (USB 3.0)
警報輸入	4
警報輸出	1
音訊	3.5 音訊輸出插孔 x 1 3.5 音訊輸入插孔 x 1 (預留)

## 系統

POS 整合	支援 (視專案需求)
UPS 整合	支援 (視專案需求)
攝影機整合	ONVIF Profile S
事件	移動偵測、智慧VCA事件、PIR 偵測、竄改偵測、數位輸入/輸出 (攝影機)、攝影機斷線、儲存裝置異常、儲存裝置已滿、NVR數位輸入/輸出、PoE錯誤
事件動作	錄影、電子郵件 (快照)、蜂鳴器、PTZ 控制 (前往預設點)、FTP、數位輸出 (攝影機、系統)、全螢幕、傳送到中央管理軟體(CMS)、VIVOCLOUD APP 推播
使用者管理	使用者等級：管理員、一般使用者
記錄	系統、錄影、使用者、錯誤
日期&時間	時區、手動、自動同步 NTP、日光節約時間
語言	捷克文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 日文, 韓文, 葡萄牙文, 波蘭文, 俄羅斯文, 西班牙文, 簡體中文, 繁體中文, 阿拉伯文

## 進階功能

VCA 計數解決方案	支援
VCA 事件搜尋	支援

## 遠端用戶

軟體應用程式	Shepherd · VAST 2
行動/平板應用程式	iViewer (Android & iOS)
網頁瀏覽器	Internet Explorer 10 (32 bit) 或最新版本/ Windows Chrome v68.0.3 或最新版本/ Windows (僅Chrome瀏覽器支援新網頁介面)
VIVOCLOUD	支援

## 一般

電源輸入	100-240V AC, 50/60Hz
耗電量	最大 175 W
尺寸	366 (寬) x 320.3 (深) x 46 (高) mm
重量	2.5 kg (不含 HDD)
操作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
濕度	0 ~ 95%
安全認證	CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BSI
保固	36 個月