



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 30fps@2MP(1920 × 1080)
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 2 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離80米，IP67防水等級，PoE



型號：DH-IPC-HFW3241MN-AS-I2

攝影機		日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
攝像元件	1/2.8" CMOS	背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2百萬	白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
掃描系統	Progressive	增益控制	自動/手動
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s	雜訊抑制	3D 降噪
最低照度	0.002Lux；0Lux · IR on	開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
紅外線距離	可達80米	支援	Smart IR
IR開/關控制	自動/手動	旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 1080P支援90°/270°
紅外線數量	2顆	網路	
鏡頭		網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈	網路功能	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,TCP;SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP
安裝類型	M12	協定	ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
鏡頭選擇	3.6mm、6mm	場景自動調整	支援
最大光圈	F1.6	最大上線人數	20 使用者 (總頻寬: 64 M)
視野角度	3.6 mm:H: 83°, V: 45°, D:104° 6 mm:H: 54°, V:29°, D:63°	軟體監控功能	CMS,瀏覽器,APP(IOS, Android)
對焦控制	固定	介面&儲存	
智慧分析		聲音	1路輸入 · 1路輸出
功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、音頻檢測、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、辨識人車(絆線入侵、區域入侵)	聲音壓縮格式	G.711a; G.711Mu; G726; AAC
搭配AI網路錄影主機	精細的智慧搜尋、事件擷取、精細的事件搜尋	警報	2路輸入 · 2路輸出
影像		SD card	256GB
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	電源&環境&外觀	
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF	電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@720P	電源功耗	<11W
位元率控制	CBR/VBR	工作環境	-40°C to +60°C · ≤95% RH
位元率	H.264 · H.265 : 3Kbps-8192 Kbps	防護等級	IP67
		主體材質	金屬+塑膠
		尺寸	194.4 mm × 96.6 mm × 89.5 mm
		淨重	755 g