



- 寬動態高清 CMOS 攝影機
- 卡/APP/室內機解鎖
- 雙向語音對講
- 卡片儲存數量：10,000張
- 篡改警報
- PoE供電
- 鎖控制\*2
- IP65 (需特殊施工·矽利康)

型號：DHI-VTO2211G-P

系統	
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式LINUX OS
影像	
影像元件	1/2.8" 2百萬 CMOS
影像壓縮格式	H.264
影像碼流模式	主碼流：WVGA, 720P, D1 輔碼流：CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1
張數	30 fps
影像位元率	256K to 4M
視野角度	H:125°, V:72°, D:142°
IR開/關控制	自動
日夜切換	自動·ICR
寬動態	WDR·120dB
雜訊抑制	3D 降噪
聲音	
聲音壓縮	G.711Mu, G.711u, PCM
聲音輸入	1
聲音輸出	內建喇叭
語音雙向對講	支援
聲音增強	回音抑制和消除、數位降噪
聲音位元率	16KHz, 16Bit
卡片	
卡片類型	IC卡
讀卡距離	3~5公分
卡片儲存數量	10,000
功能	
通訊方式	數位通訊
解鎖模式	卡/APP/室內機解鎖
位移偵測	影像位移偵測

自動快照	自動快照·須搭配室內機啟用
網頁設定	支援
警報	篡改
操作方式	
鍵盤	機械式按鍵
網路	
網路介面	1*10M/100Mbps·自動調整
網路功能	SIP,P2P,IPv4,DNS,RTSP,RTP,TC P,UDP
協定	ONVIF
介面	
電鎖	1
警報輸入	1
警報輸出	1
電源輸出	1
開門按鈕	1
門狀態偵測	1
鎖控制	1·預設：關閉
RS485	1
其他功能	
防護等級	IP65(需特殊施工·矽利康)
安裝方式	壁掛
主體材質	塑膠·壓克力
電源	DC 12V 1A·PoE
電源功耗	待機≤1W·工作≤7W
工作溫度	-30°C~+60°C
濕度	10%~90%RH
尺寸	150 mm × 100 mm × 24.8 mm
淨重	490g