



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG (輔碼流) 影像編碼
- 30fps@2MP (1920 × 1080)
- 內建麥克風
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- 紅外線距離30米 · IP67防水等級 · PoE



型號：DH-IPC-HDW2231TN-AS

攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.002Lux ; 0Lux · IR on
訊號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	2顆
調整範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~78°; 旋轉:0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H:87°, V:46°, D:104°
對焦控制	固定

影像

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@2MP 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32Kbps ~ 6144Kbps H.265 : 12Kbps ~ 6144Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)

白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	Smart IR/重點區域(4區)/鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 1080P以下支援90°/270°

網路

網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
最大上線人數	20 使用者
軟體監控功能	CMS, 瀏覽器, APP (IOS, Android)

功能

警報事件	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、絆線入侵、區域入侵、音頻偵測、安全
------	--

介面

聲音	內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711A, G.711Mu, G.726, AAC
SD card	256GB
電源供應	DC12V, PoE (802.3af)
電源功耗	<6.5W
工作環境	-40° C ~ +60° C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	100.9 mm × Φ109.9 mm
淨重	0.39 kg