



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 20fps@5MP(1920×1080)、30fps@4MP(2688×1520)
- 內建麥克風
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離30米，IP67防水等級，PoE



## 型號：DH-IPC-HDW2531TN-AS

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2592(H)×1944(V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.008Lux；0Lux · IR on
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	2顆
調整範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~78°; 旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H:84°, V:58°, D:110°
對焦控制	固定
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG
解析度	5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@5MP 1~30fps@4MP 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32Kbps ~ 8192Kbps H.265 : 12Kbps ~ 8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動

雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	Smart IR/重點區域(4區)/鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 5MP以下支援90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4,IPv6,HTTP,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP,IGMP,NFS,PPPoE,Bonjour
協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T),CGI,PP2P,Milestone,Genetec
最大上線人數	20 使用者
軟體監控功能	CMS,瀏覽器,APP(iOS, Android)
功能	
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、絆線入侵、區域入侵
介面	
聲音	內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711A/G.711Mu/G.726
SD card	256GB
電源供應	DC12V, PoE (802.3af)
電源功耗	<7.2W
工作環境	-40° C ~ +60° C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	100.9 mm × Φ109.9 mm
淨重	0.39 kg