



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- 三倍光學變焦 · 30fps@1080P
- 紅外線距離15米
- 聲音：Mic in / Line in · Line out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- 防水等級：IP66 · PoE



型號：DH-SD1A203TN-GN

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於50dB
紅外線距離	可達15米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	3顆
鏡頭	
鏡頭選擇	2.7mm~8.1mm
最大光圈	F1.8
視野角度	H: 105.6° ~ 35.2°
光學變焦	3倍
對焦控制	自動/手調
最短對焦距離	100mm~ 1000mm (近焦~遠焦)
PTZ	
水平/傾斜範圍	水平:0°~355°; 傾斜:5° ~ 90°
控制速度	水平:0.1°~70°/ s; 傾斜:0.1°~30°/ s
預設速度	水平:80°/ s; 傾斜:40°/ s
預設點	300
PTZ模式	8巡航
速度設定	支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 巡視
協定	DH-SD
智慧分析	
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	1080P、720P、D1、CIF

影像碼流模式	主碼流：1~30fps@1080P/720P 輔碼流1：1~30fps@D1/CIF 輔碼流2：1~30fps@720P/D1/CIF
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自動追蹤/室內/室外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降躁
支援	位移偵測/重點區域/透霧
數位變焦	16倍
旋轉角度	180°
隱私遮蔽	可達24個區域
網路	
網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
網路功能	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
協定	ONVIF Profile S&G, API
最大上線人數	單播、組播：20 使用者
手機監控功能	IOS, Android
介面&儲存	
聲音	Mic in / Line in, Line out
聲音壓縮格式	G.711a/G.711mu/G.726/AAC
SD card	256GB
電源&環境&外觀	
電源供應	DC 12V/1.5A, PoE(802.3af)
電源功耗	10.5W · IR on
工作環境	-30°C ~ 60°C · <95% RH
主體材質	金屬
防護等級	IP66 · IK08
尺寸	Φ128 x 63 mm
淨重	0.49kg