



- 1/2.8" 4百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- 四十五倍光學變焦，30fps@4MP
- 紅外線距離250米，聲音：1 In / 1 Out、警報：7 In / 2 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- IP67防水等級、IK10防破壞等級、PoE+



型號：DH-SD6CE445XAN-HNR

攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	2560(H) x 1440(V) · 4百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.005Lux；0Lux · IR on
紅外線距離	可達250米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	6顆

鏡頭

鏡頭選擇	3.95mm~177.75mm
最大光圈	F1.6~ F4.95
視野角度	H: 70.3° ~ 1.8°; V: 37° ~ 1°; D: 69.3° ~ 2°
光學變焦	45倍
對焦控制	自動/手調
光圈控制	自動/手調
最短對焦距離	10mm~ 3000mm (近焦~遠焦)

PTZ

範圍	水平:0°~360°; 傾斜:-20° ~ 90° 翻轉：180°
控制速度	水平:0.1° ~ 260°/s; 傾斜:0.1°~120°/s
預設速度	水平:300°/s; 傾斜:200°/s
預設點	300
PTZ模式	5模式 · 8巡航 · 自動水平轉動 · 5自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協定	DH-SD · Pelco-P/D (自動識別)

人工智慧

周界保護	絆線入侵、區域入侵 依目標類型(人、車)觸發警報， 可過濾動物、樹葉或燈光...引起的虛假警報
自動追蹤	支援
影像結構化	支援人、車的圖片偵測

智慧分析

功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、遺留物偵測、遺失物偵測
----	--

影像

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(輔碼流)
解析度	4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、CIF 主碼流：1~30fps@4MP/3MP/1080P/960P/720P
影像碼流模式	輔碼流1：1~30fps@D1/CIF 輔碼流2：1~30fps@1080P/720P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264: 3Kbps ~ 20480Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自動追蹤/室內/室外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
支援	位移偵測/重點區域/EIS/透霧
數位變焦	16倍
旋轉角度	180°
隱私遮蔽	可達24個區域

網路

網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
網路功能	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
協定	ONVIF Profile S&G, API
最大上線人數	單播、組播：20 使用者
手機監控功能	IOS, Android

介面&儲存

聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2
警報	7路輸入 · 2路輸出
RS485	1 port
SD card	256GB

電源&環境&外觀

電源供應	AC24V/3A(±25%), PoE+(802.3at)
電源功耗	26W · IR on · Heater On
工作環境	-40°C ~ 70°C · <95% RH
防護等級	IP67、IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ209×337.4mm
淨重	5.9kg