



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)
- 30fps@5MP(2592×1944)
- 聲音：內建麥克風 / 1 In / 1 Out、警報：1 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- IP67防水等級、IK10防破壞等級、PoE



型號：DH-IPC-EB5541N-AS

攝影機

攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2592(H)x1944(V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.006Lux
信號雜訊比	高於56dB
範圍	水平:0°~355°; 傾斜:0°~55°; 旋轉:0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	1.4mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H: 180°, V: 180°, D:180°
對焦控制	固定

影像

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	5MP,3MP,UXGA,1.3M,720P,D1,VGA, CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@5MP
	輔碼流: 1~30fps@D1
	三碼流:1~30fps@720P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264/H.265: 3 kbps~8192 kbps
日夜切換	彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
場景自動調整	支援
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/
	隱私遮蔽(4區)

網路

網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P
最多上線人數	20 使用者 (總頻寬: 64 M)
手機監控功能	Android, IOS

功能

警報事件	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、場景切換、音頻異常、外部警報、人數統計、人員編號異常偵測、安全異常、絆線入侵、區域入侵
搭配AI網路錄影主機	精細的智慧搜尋、事件擷取、精細的事件搜尋
Heat Map	支援人數統計熱圖

介面

聲音	內建麥克風 / 1路輸入 / 1路輸出
聲音壓縮格式	PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AAC
警報	1路輸入 / 1路輸出
SD card	256GB
電源供應	DC12V, PoE
電源功耗	DC12V:5.1W、PoE:6W
工作環境	-30° C ~ +55° C · <95% RH
防護等級	IP67、IK10
主體材質	金屬
尺寸	62.0 mm × Φ110.0 mm
淨重	387 g

人車智慧分析

周界保護	人車辨識：絆線入侵、區域入侵
人工智慧	
人數統計	支援 · 4區