



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：1 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離80米，IP67防水等級，PoE



型號：DH-IPC-HFW2231TN-AS

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.002Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於56dB
紅外線距離	可達80米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	4顆
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm、6 mm、8 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm : H:87°, V:46°, D:104° 6 mm : H:54°, V:29°, D:63° 8 mm : H:41°, V:22°, D:47°
對焦控制	固定
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流:1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32K ~ 6144 kbps H.265 : 12K ~ 6144 kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪

開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	Smart IR/重點區域(4區)/鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
旋轉角度	0°/90°/180°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
協定	ONVIF Profile S&G&T, CGI, P2P, Milestone, Genetec
最大上線人數	20使用者
手機監控功能	IOS, Android
功能	
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、本地警報、電壓偵測、聲音偵測、絆線入侵、區域入侵
介面	
聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a / G.711Mu / G.726
警報	1路輸入：5mA 3V~5V DC 1路輸出：300mA 12V DC
SD card	256GB
電源供應	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)
電源功耗	<7.8W
工作環境	-40° C ~ +60° C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	244.1 mm × Φ90.4 mm
重量	0.91kg