



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 影像編碼
- 30fps@4MP(2688×1520)
- 支援智慧偵測
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離80米，IP67防水等級，IK10防破壞等級，PoE



型號：DH-IPC-HFW4431TN-S

攝影機		日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
攝像元件	1/3" CMOS	白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
有效像素	2688(H) x 1520(V) · 4百萬	增益控制	自動/手動
掃描系統	Progressive	雜訊抑制	3D 降噪
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s	開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
最低照度	彩色 0.03Lux ; 0Lux · IR on	支援	Smart IR
紅外線距離	可達80米	數位變焦	16倍
IR開/關控制	自動/手動	旋轉角度	0°/90°/180°/270°
紅外線數量	4顆	網路	
鏡頭		網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈	網路功能	HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP,
安裝類型	Board-in	協定	ONVIF, PSIA, CGI
鏡頭選擇	3.6mm、6mm	最大上線人數	單播：10 使用者、組播：20 使用者
最大光圈	F2.0	手機監控功能	IOS, Android
視野角度	3.6mm：H: 81°、V: 44°； 6mm：51°、29°	儲存	
對焦控制	固定	SD card	256GB
平移 / 傾斜 / 旋轉		電源&環境&外觀	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°	電源供應	DC12V, PoE (802.3af)
智慧分析		電源功耗	<12W
功能	絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測 、遺失物偵測、人臉偵測	工作環境	-40° C ~ +60° C · <95% RH
影像		防護等級	IP67、IK10
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	主體材質	金屬
解析度	4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF	尺寸	244.1mm×79mm×75.9mm
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@4MP 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~14fps@1080P	淨重	0.84kg
位元率控制	CBR/VBR		
位元率	H.264：192K ~ 10240Kbps H.265：80K ~ 8192Kbps		