



- 1/2.7" 2百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 內建麥克風
- Smart IR獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- 紅外線距離30米，IP67防水等級



型號：DH-HAC-HDW1200TLMQN-A

## 攝影機

攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	彩色 0.02Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於65dB
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	1顆
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~78°; 旋轉:0°~360°

## 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.9
視野角度	D:100° · H:84° · V:45°
對焦控制	固定

## 影像

解析度	1080P (1920×1080)
影像碼流模式	30fps@1080P · 30@720P · 60fps@720P(CVI/TVI)
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	自動(ICR)
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動/手動
支援	Smart IR
透霧	支援
鏡射	開/關
隱私遮蔽	開/關 8區 · 矩形

## 介面

聲音	內建麥克風
電源供應	DC12V ±30%
電源功耗	Max. 2.9W · IR on
工作環境	-40°C ~ +60°C · <95% RH
防護等級	IP67
主體材質	鋁合金+塑膠
尺寸	φ109.9 mm × 88.1 mm
淨重	0.33kg