



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- 30fps@1080P · 30/60fps@720P
- 支援聲音：1 In、警報：2 In / 1 Out
- 15倍光學變焦
- IP66防水等級 · IK10防破壞等級



型號：DH-SD42215N-HC-LA

## 攝影機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.005Lux；黑白 0.0005Lux

## 鏡頭

鏡頭選擇	5 mm~75 mm
最大光圈	F1.6 ~ F2.8
視野角度	H: 58.9~5.1; V: 34.1~2.9; D: 66.6~5.8
光學變焦	15倍
對焦控制	自動/手調
光圈控制	自動/手調
最短對焦距離	1 m~1.5 m

## 影像

解析度	1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1(704×576/704×480)
影像碼流模式	30fps@1080P, 30/60fps@720P
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	支援
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/追蹤/室內/戶外/納燈/自然/路燈/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
位移偵測	支援

## 重點區域(ROI)

重點區域(ROI)	支援
EIS	支援
透霧	支援
數位變焦	16倍
翻轉	0°、180°
隱私遮蔽	可達24個區域

## 介面

訊號輸出	1 BNC port
聲音	1路輸入
聲音壓縮格式	G.711a; G.711Mu
警報	2路輸入 · 1路輸出
RS485	1路
電源供應	AC12V/5A(±10%)
電源功耗	Max 12W
工作環境	-30°C ~ 60°C ; ≤95% RH
防護等級	IP66 · IK10
尺寸	155 mm × Φ170 mm
淨重	1.8kg

## PTZ

範圍	水平:0°~360°; 傾斜:-2°~90°; 自動旋轉:180°
手動速度	水平:300°/秒; 傾斜:200°/秒
預設速度	水平:300°/秒; 傾斜:200°/秒
預設點	300點
PTZ模式	5模式 · 8巡航 · 5掃描
速度設定	支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協定	DH-SD · Pelco-P/D (自動辨別)