



- 高靈敏度全方位麥克風，呈現清晰自然的聲音
- CPU內建聲音採集模組，低干擾、有效降低聲音噪音
- 自動增益補償人聲頻率，在很多噪音下可清晰呈現人聲
- 有效降低牆壁、天花板反射所造成的混音
- 收音範圍：1坪~45坪 (無遮蔽)

型號：DH-HAP201

效能	
收音範圍	1坪~45坪 (無遮蔽)
聲音傳輸距離	3000 m
靈敏度	-38dB
頻率	20Hz~20kHz
麥克風特性	全指向
訊號雜訊比	85dB(1m 40dB 聲壓 SPL)、 52dB(10m 40dB 聲壓 SPL)、 1kHz at 1Pa
增益調整	0 VPP~4.6 VPP 可調，75 dB 聲壓 1 kHz
動態範圍	106dB
失真	≤0.3% (74 dB 聲壓, A 加權)
最大可持續的聲壓	120dB SPL
輸出阻抗	25Ω
輸出信號幅度	2.5Vpp/-25dB
麥克風	高保真MEMS矽麥克風
訊號處理	數位降噪、殘響、人聲增強、尖叫控制

保護	
保護	空氣放電：8Kv、接觸靜電保護措施 雷擊保護：6kV、電源極性接錯保護
介面	
驅動	內建前置放大器電路
連接方式	三條連接線(電源、聲音、公共GRD)
傳輸纜線	3-Pin mm ² RVVP屏蔽電纜
工作電壓	DC12V (9~18V)
工作功耗電流	0.72W (60mA)
工作溫度	-20 °C to +60 °C
工作濕度	≤95%RH
材質 / 顏色	PC+ABS
尺寸	79.6mm×79.6mm×21.5mm
重量	0.06 kg