



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 影像編碼
- 30fps@4MP(2688×1520)
- 支援智慧偵測、聲音：1 In / 1 Out、警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- 紅外線距離100米，IP67防水等級，IK10防破壞等級，PoE



型號：DH-IPC-HFW5431EN-Z5E

攝影機		日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
攝像元件	1/3" CMOS	背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
有效像素	2688(H) x 1520(V) · 4百萬	白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
掃描系統	Progressive	增益控制	自動/手動
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s	雜訊抑制	3D 降噪
最低照度	彩色 0.03Lux ; 0Lux · IR on	開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
信號雜訊比	高於50dB	支援	Smart IR
紅外線距離	可達100米	數位變焦	16倍
IR開/關控制	自動/手動	旋轉角度	0°/90°/180°/270°
紅外線數量	4顆	網路	
鏡頭		網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈	網路功能	HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
安裝類型	Board-in	協定	ONVIF, PSIA, CGI
鏡頭選擇	7mm~35mm	最大上線人數	單播：10 使用者、組播：20 使用者
最大光圈	F1.4	手機監控功能	IOS, Android
視野角度	H: 33°~13°, V: 20°~6°	介面&儲存	
光學變焦	5倍	影像	1 Port · 僅供調整用
對焦控制	自動/手調	聲音	1路輸入，1路輸出
平移 / 傾斜 / 旋轉		聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°	警報	2路輸入：5mA 5VDC 1路輸出：300mA 12VDC
智慧分析		SD card	128GB
功能	絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測 、遺失物偵測、人臉偵測	電源&環境&外觀	
影像		電源供應	DC12V, PoE (802.3af)
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	電源功耗	<12.95W
解析度	4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF	工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@4MP 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@720P	防護等級	IP67 · IK10
位元率控制	CBR/VBR	主體材質	金屬
位元率	H.264：24~10240Kbps H.265：14~9984Kbps	尺寸	273.2mm×95.0mm×95.0mm
		淨重	1.11Kg

※規格如有更改，恕不另行通知