



- 1/2.7" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264H/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 紅外線距離30米 · IP67防水等級 · IK10防破壞等級 · PoE



型號：DH-IPC-HDBW1230EN

攝影機

攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1920(H)x1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.08Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於50dB
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	24顆

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H:92°, V:50°
對焦控制	固定

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	水平:0°~355°; 傾斜:0°~65°; 旋轉:0°~355°
----	-----------------------------------

智慧分析

功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常
----	------------------------------------

影像

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264H/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P.960P.720P.D1.VGA.CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32K ~ 10240Kbps H.265 : 12K ~ 6400Kbps

日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區)
支援	Smart IR、電子影像
數位變焦	16倍
旋轉角度	0°/90°/180°/270°

網路

網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,RTCP,UDP, SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,IPv4/v6, QoS,UPnP,NTP,Bonjour,IEEE 802.1x,Multicast, ICMP,IGMP,TLS
協定	ONVIF Profile S&G, API
最大上線人數	單播: 10 使用者、組播: 20 使用者
軟體監控功能	CMS,瀏覽器,APP(IOS, Android)

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
電源功耗	< 5.5W
工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ109.9mm × 81mm
淨重	0.34 Kg