



- 1/1.8" 6百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- H.265/H.264
- 30fps@6M(3072x2048)
- 聲音：1 In / 1 Out · 內建麥克風、警報：2 In / 2 Out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達128GB
- 紅外線距離10米 · IP67防水等級 · IK10防破壞等級 · PoE



型號：DH-IPC-EBW8630N

攝影機

| | |
|---------|----------------------------|
| 攝像元件 | 1/1.8" CMOS |
| 有效像素 | 3072(H)x2048(V) · 6百萬 |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 自動/手動 · 1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 彩色 0.002Lux ; 0Lux · IR on |
| 信號雜訊比 | 高於50dB |
| 紅外線距離 | 可達10米 |
| IR開/關控制 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 3顆 |

鏡頭

| | |
|------|----------------|
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 1.7mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | H:180°, V:180° |
| 對焦控制 | 固定 |

智慧分析

| | |
|----|--------------------|
| 功能 | 絆線入侵、區域入侵、Heat Map |
|----|--------------------|

影像

| | |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 影像壓縮格式 | H.265/H.264 |
| 解析度 | 6MP · 4MP · 3MP · UXGA · 960P · D1 · CIF |
| 影像碼流模式 | 主碼流:1~30fps@6MP 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@960P |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264: 8~ 16384Kbps H.265: 3~ 9984Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR) /彩色/黑白 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/數位寬動態 |

| | |
|------|------------------------------------|
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 開/關 | 位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 隱私遮蔽(4區矩形) |
| 支援 | Smart IR、透霧 |
| 數位變焦 | 16倍 |

網路

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 網路介面 | RJ-45 (100/1000Base-T) |
| 網路功能 | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| 協定 | ONVIF, PSIA, CGI |
| 最多上線人數 | 單播：10 人、組播：20 人 |
| 手機監控功能 | Android, IOS |

介面&儲存

| | |
|---------|---------------------------------------------|
| 聲音 | 1路輸入 · 1路輸出 · 內建麥克風 |
| 聲音壓縮格式 | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 |
| 警報 | 2路輸入：5mA 5VDC 2路輸出：1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
| SD card | 128GB |

電源&環境&外觀

| | |
|------|---------------------------|
| 電源供應 | DC12V, PoE (802.3af) |
| 電源功耗 | <12W |
| 工作環境 | -30° C ~ +60° C · <95% RH |
| 防護等級 | IP67 · IK10 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ149.8mm×50.7mm |
| 淨重 | 0.58kg |