




- 1/1.7" 12百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- H.265/H.264
- 25fps@12MP(4000x3000)
- 聲音：1 In / 1 Out · 內建麥克風、警報：2 In / 2 Out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達128GB
- 紅外線距離10米 · IP67防水等級 · IK10防破壞等級 · PoE



型號：DH-IPC-EBW81230N

攝影機

攝像元件	1/1.7" CMOS
有效像素	4000(H)x3000(V) · 12百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.001Lux ; 0Lux · IR on
信號雜訊比	高於50dB
紅外線距離	可達10米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	3顆

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	1.98mm
最大光圈	F2.8
視野角度	H:180°, V:180°
對焦控制	固定

智慧分析

功能	絆線入侵、區域入侵、Heat Map
----	--------------------

影像

影像壓縮格式	H.265/H.264
解析度	12MP · 8MP · 6MP · 3MP · 960P · D1 · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~25fps@12MP, 1~30fps@8MP 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@960P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264: 8 ~ 16384Kbps H.265: 3 ~ 9984Kbps
日夜切換	自動(ICR) /彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態

白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 隱私遮蔽(4區矩形)
支援	Smart IR、透霧
數位變焦	16倍

網路

網路介面	RJ-45 (100/1000Base-T)
網路功能	HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
協定	ONVIF, PSIA, CGI
最多上線人數	單播：10人、組播：20人
手機監控功能	Android, IOS

介面&儲存

聲音	1路輸入 · 1路輸出 · 內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
警報	2路輸入：5mA 5VDC 2路輸出：1A 30VDC / 0.5A 50VAC
SD card	128GB

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V, PoE (802.3af)
電源功耗	<12W
工作環境	-30° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ149.8mm×47.7mm
淨重	0.58kg