



- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG影像壓縮格式
- HDMI與VGA影像輸出
- 最高支援12MP影像即時監看與影像錄影回放
- 聲音：1 In / 1 Out、警報：4 In / 2 Out
- 可裝置2個硬碟，單顆硬碟最大支援10TB

產品型錄

CM-TWN6216-4KS2

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

系統	
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像	
IP影像輸入	16路
錄影	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
錄影解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF
錄影速度	12MP(15fps); 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF(30fps)
位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/停止錄影
錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘)·事件前錄影 1~30秒·事件後錄影10~300秒
顯示	
影像輸出	1 HDMI(4K); 1 VGA(1080P)
解析度	3840×2160, 1920×1080 1280×1024, 1280×720, 1024×768
影像碼流模式	4-ch@8MP 30fps, 16-ch@1080P 30fps
分割畫面	1、4、8、9、16
OSD	頻道名稱、時間、頻道鎖定、 位移偵測、錄影
網路	
網路介面	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
網路傳輸量	320Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Easy4IP

PoE	N/A
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協定	ONVIF 2.4, SDK, CGI
回放	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
功能	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播 E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22× 18)、影像遺失、篡改
備份方式	USB隨身碟、網路備份
介面	
聲音	1路輸入(RCA)·1路輸出(RCA)
語音雙向對講	支援
警報	4路輸入·2路輸出
內部擴充	2 SATA III·單顆最大10TB
USB	USB2.0×1·USB3.0×1
RS485	1 port·用於PTZ控制
RS232	1 port·用於PC和鍵盤
電源供應	DC12V/4A
電源功耗	<9.5W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C·氣壓86 ~ 106kpa
尺寸	375mm x 281.5mm x 56mm
淨重	1.6kg