



CREATE
MIRACLE



4MP 紅外線網路攝影機



- 1/3" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 20fps@4MP(2688 × 1520) · 30fps@4MP(2560 × 1440)
- 內建麥克風
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- 紅外線距離30米 · IP67防水等級 · PoE

產品型錄

CM-IPD3431T-AS

※ 規格如有變更 · 依實際出貨產品為主 · 恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/3" CMOS
有效像素	2688 (H) × 1520 (V) · 4百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.008Lux ; 0Lux · IR on
紅外線距離	可達30米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	2顆
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~78°; 旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H:84°, V:45°, D:100°
對焦控制	固定
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG
解析度	4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@4MP(2688 × 1520) 1~30fps@4MP(2560 × 1440) 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32 Kbps~6144 Kbps H.265 : 12 Kbps~6144 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動

雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	Smart IR/重點區域(4區)/鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 1080P支援90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T) IPv4 · IPv6 · HTTP · HTTPS · TCP · DP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · MTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · 802.1x · Bonjour
網路功能	
協定	ONVIF(Profile S/Profile G),CGI,P2P,Milestone,Genetec
最大上線人數	20 使用者
軟體監控功能	CMS,瀏覽器,APP(iOS, Android)
功能	
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、絆線入侵、區域入侵
介面	
聲音	內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
SD card	256GB
電源供應	DC12V, PoE (802.3af)
電源功耗	<6.6W
工作環境	-40° C ~ +60° C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	100.9 mm × Φ109.9 mm
淨重	0.39 kg