



CREATE
MIRACLE



5MP 紅外線網路攝影機



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG 影像編碼
- 20fps@5MP(2592×1944) · 30fps@4MP(2688 × 1520)
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- 紅外線距離60米 · IP67防水等級 · PoE

產品型錄

CM-IPF3531T-ZAS

※ 規格如有變更 · 依實際出貨產品為主 · 恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2592(H) x1944(V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.008Lux ; 0Lux · IR on
紅外線距離	可達60米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	4顆
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	H:100°~26°, V:72°~20°, D:133°~33°
對焦控制	自動/手調
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG
解析度	5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@5MP,1~30fps@4MP 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 32K ~ 8192Kbps H.265 : 12K ~ 8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)

支援	重點區域(4區) · 鏡射 · 隱私遮蔽(4區矩形) · Smart IR
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 4MP以下支援 90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
最大上線人數	20使用者
手機監控功能	IOS, Android
功能	
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SDF卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、本地警報、電壓檢測、音頻異常、絆線入侵、區域入侵、安全異常
介面	
聲音	1路輸入 · 1路輸出 · RAC
聲音壓縮格式	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC
警報	1路輸入 : 5mA 5VDC 1路輸出 : 300mA 12VDC
SD card	256GB
電源供應	DC12V, PoE (802.3at)
電源功耗	<10W
工作環境	-30° C ~ +60° C · ≤ 95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	244.1 mm × Φ90.4 mm
重量	0.9kg