



CREATE
MIRACLE



4MP 45倍 PTZ紅外線網路攝影機



- 1/2.8" 4百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- 四十五倍光學變焦 · 30fps@4MP
- 紅外線距離250米 · 聲音：1 In / 1 Out · 警報：7 In / 2 Out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- IP67防水等級、IK10防破壞等級、PoE+

產品型錄

CM-IPSD7CE445XA-HNR

※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

| | |
|------------|--|
| 攝影機 | |
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
| 有效像素 | 2560(H) x 1440(V) · 4百萬 |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/1~1/30,000s |
| 最低照度 | 彩色 0.005Lux ; 0Lux · IR on |
| 紅外線距離 | 可達250米 |
| IR開/關控制 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 6顆 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭選擇 | 3.95mm~177.75mm |
| 最大光圈 | F1.6~ F4.95 |
| 視野角度 | H: 70.3° ~ 1.8°; V: 37° ~ 1°; D: 69.3° ~ 2° |
| 光學變焦 | 45倍 |
| 對焦控制 | 自動/手調 |
| 光圈控制 | 自動/手調 |
| 最短對焦距離 | 10mm~ 3000mm (近焦~遠焦) |
| 影像 | |
| 影像壓縮格式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(輔碼流) |
| 解析度 | 4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · CIF 主碼流：1~30fps@4MP/3MP/1080P/960P/720P |
| 影像碼流模式 | 輔碼流1：1~30fps@D1/CIF 輔碼流2：1~30fps@1080P/720P |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.265/H.264: 3Kbps ~ 20480Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自動追蹤/室內/室外/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
| 支援 | 位移偵測/重點區域/EIS/透霧 |
| 數位變焦 | 16倍 |
| 旋轉角度 | 180° |
| 隱私遮蔽 | 可達24個區域 |
| 網路 | |
| 網路介面 | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, |
| 網路功能 | |

| | |
|-------------|---|
| 網路功能 | DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS, Bonjour,802.1x |
| 協定 | ONVIF Profile S&G, API |
| 最大上線人數 | 單播、組播：20 使用者 |
| 手機監控功能 | IOS, Android |
| 智慧分析 | |
| 功能 | 位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、遺留物偵測、遺失物偵測 |
| 介面 | |
| 聲音 | 1路輸入，1路輸出 |
| 聲音壓縮格式 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 |
| 警報 | 7路輸入，2路輸出 |
| RS485 | 1 port |
| SD card | 256GB |
| 電源供應 | AC24V/3A(±25%), PoE+ (802.3at) |
| 電源功耗 | 26W · IR on · Heater On |
| 工作環境 | -40°C ~ 70°C · <95% RH |
| 防護等級 | IP67 · IK10 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ209×337.4mm |
| 淨重 | 5.9kg |
| PTZ | |
| 範圍 | 水平:0°~360°; 傾斜:-20° ~ 90° 翻轉：180° |
| 控制速度 | 水平:0.1° ~260°/s; 傾斜:0.1°~120°/ s |
| 預設速度 | 水平:300°/ s; 傾斜:200°/ s |
| 預設點 | 300 |
| PTZ模式 | 5模式 · 8巡航 · 自動水平轉動 · 5自動掃描 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能 |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協定 | DH-SD · Pelco-P/D (自動識別) |
| 人工智慧 | |
| | 絆線入侵、區域入侵 |
| 周界保護 | 依目標類型(人、車)觸發警報 · 可過濾動物、樹葉或燈光...引起的虛假警報 |
| 自動追蹤 | 支援 |
| 影像結構化 | 支援人、車的圖片偵測 |