



CREATE
MIRACLE



2MP 25倍 PTZ紅外線網路攝影機



- 1/2.8" 2百萬畫素 STARVIS™ CMOS
- 二十五倍光學變焦
- 60fps@1080P · 紅外線距離100米
- 聲音：1 In / 1 Out · 警報：2 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- IP66防水等級 · PoE+

產品型錄

CM-IPSD59225XA-HNR

※ 規格如有變更 · 依實際出貨產品為主 · 恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.005Lux ; 黑白 0.0005Lux ; 0Lux · IR on
紅外線距離	可達100米
IR開/關控制	自動/手動
紅外線數量	6顆
鏡頭	
鏡頭選擇	4.8mm~120mm
最大光圈	F1.6 ~ F4.4
視野角度	H: 62.8°~2.6°; V: 33.2°~1.7°; D: 67.3°~3.9°
光學變焦	25倍
對焦控制	自動/手調
最短對焦距離	0.1 m ~ 1.5 m (近焦~遠焦)
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P、960P、720P、D1、CIF
影像碼流模式	主碼流：1~60fps@1080P/960P/720P
	輔碼流1：1~30fps@D1/CIF 輔碼流2：1~30fps@1080P/960P/720P/D1/CIF
位元率控制	Variable/Constant
位元率	H.265/H.264: 3K ~ 20480Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/追蹤/室內/室外/納燈/自然/路燈/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
支援	位移偵測/重點區域/透霧/EIS
數位變焦	16倍
旋轉角度	180°
隱私遮蔽	可選24個區域，同一畫面中最多0區域
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

網路功能	ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
協定	ONVIF Profile S&G&T, CGI
最大上線人數	單播、組播：19 使用者
軟體監控功能	CMS, 瀏覽器, APP (IOS, Android)
功能	
功能	位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常、遺留物偵測、遺失物偵測
介面	
聲音	1路輸入 · 1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722.1/G.726/MPEG2-Layer2/G.729
警報	2路輸入 · 1路輸出
SD card	256GB
電源供應	DC 12V/3A, PoE+(802.3at)
電源功耗	22W · IR on
工作環境	-40°C ~ 70°C · ≤95%
防護等級	IP66 · TVS 6000V · 突波保護
主體材質	金屬
尺寸	Φ160 × 295 mm
淨重	3kg
PTZ	
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:-15° ~ 90° 翻轉: 180°
控制速度	水平:0.1°~200°/s; 傾斜:0.1°~120°/s
預設速度	水平:240°/s; 傾斜:200°/s
預設點	300
PTZ模式	5模式 · 8巡航 · 5掃描
速度設定	支援
送電啟動動作	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協定	DH-SIP · Pelco-P/D
人工智慧	
周界保護	人車分析：絆線、區域入侵
位移偵測	人車分析
人臉偵測	支援
智慧抓拍	圖片抓拍