



CREATE  
MIRACLE



# 2MP 雙光網路攝影機



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/ H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P(1920×1080)
- 聲音：內建麥克風
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 紅外線距離30米、暖光燈距離15米，IP67防水等級，PoE

## 產品型錄

## CM-IPD3249T-S-IL

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.002Lux；黑白 0.0002Lux；0Lux，照明燈 on
信號雜訊比	高於56dB
照明燈距離	紅外線：可達30米，暖光燈：可達15米
照明燈開/關控制	自動/手動
照明燈數量	1顆，紅外線
	1顆，暖光燈
範圍	水平:0°~360°；傾斜:0°~78°；旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm：H:88° × V:44° × D:105°
對焦控制	固定
影像	
影像壓縮格式	H.265+/ H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P
	輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264：32 kbps~6144 kbps
	H.265：12 kbps~6144 kbps
日夜	自動/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域
增益控制	自動/手動

雜訊抑制	3D 降噪
開/關	位移偵測(4區矩形)
支援	Smart Illumination/重點區域(4區)/鏡射
旋轉角度	0°/90°/180°/270°，1080P以下支援90°/270°
隱私遮蔽	4區矩形
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP
協定	ONVIF (Profile S/Profile T)、CGI、P2P、Milestone
最大上線人數	6使用者 / 總頻寬36 M
手機監控功能	IOS, Android
功能	
周界保護 IVS	人車分析：絆線、區域 入侵
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常(無SD 卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、安全異常、絆線入侵、區域入侵
介面	
聲音	內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711A、G.711Mu、PCM、G.726
SD card	256GB
電源供應	DC12V,PoE (802.3af)
電源功耗	<4.4W
工作環境	-40°C to +60°C，≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬、塑膠
尺寸	100.9 mm × Φ109.9 mm
重量	0.37kg