



CREATE
MIRACLE



5MP 全彩 雙光警戒攝影機



- 5百萬畫素 CMOS
- 25 fps@5MP
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 聲光嚇阻警報：紅/藍光：警報器和警報輸出介面
- 內建麥克風
- 補光燈距離40米，IP67防水等級

產品型錄

CM-CF2509TH-A-PV

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	5MP CMOS
有效像素	2880 (H) × 1620 (V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4~1/100,000s
最低照度	彩色 0.001Lux；黑白 0.0001Lux； 0Lux · 照明燈 on
照明燈距離	紅外線：可達40米 暖光燈：可達40米
照明燈開/關控制	自動/手動
照明燈數量	2顆 · 紅外線 2顆 · 暖光燈
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F1.0
視野角度	3.6 mm: H: 89°, V: 47°, D: 104°
對焦控制	固定
影像	
解析度	5MP · 4MP · 1080P · 960H
影像碼流模式	CVI:25fps@5MP,30fps@4MP/1080P AHD/TVI : 25fps@4MP · CVBS : 960H
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)

日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/區域
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
支援	Smart Illumination/鏡射/透霧
隱私遮蔽	開/關 (8區 · 矩形)
照明燈	照明燈(紅外線+暖光)、暖光、紅 外線 模式
介面	
聲音	內建麥克風
警報	1路輸出
電源供應	12V DC ± 30% DC
電源功耗	<10.5W
工作環境	-40°C to +60°C · <95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬、塑膠
尺寸	240.7 mm × Φ90.7 mm
淨重	0.48 kg
嚇阻警報	
燈光警報	紅/藍燈光 · 閃光: 5 秒 ~ 60秒 · 頻率: 高 / 中 / 低
聲音警報	聲音: 五種模式 · 音量可調: 高、中、低 持續時間: 5秒 ~ 60秒 · 110dB