



CREATE
MIRACLE



5MP 星光級雙光攝影機



- 5百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 雙光攝影機：紅外線與暖光燈
- 25fps@5MP
- 內建麥克風
- 照明燈距離40米，IP67防水等級

產品型錄

CM-CF2509TLM-IL-A

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機

攝像元件	5MP CMOS
有效像素	2880(H) × 1620(V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4~1/100,000s
最低照度	彩色 0.001Lux；黑白 0.0001Lux；0Lux，照明燈 on
照明燈距離	紅外線：可達40米 暖光燈：可達40米
照明燈開/關控制	自動/手動
照明燈數量	2顆，紅外線 2顆，暖光燈
範圍	水平:0°~360°；傾斜:0°~90°；旋轉:0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	3.6mm:H: 89° · V: 47° · D: 104°
對焦控制	固定

影像

解析度	5MP(2880×1620)
影像碼流模式	25fps@5MP(CVI)、30fps@4MP、 30fps@1080P(CVI)
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
雜訊抑制	3D 降噪
增益控制	自動/手動
白平衡	自動/區域
支援	Smart Illumination/鏡射/透霧
隱私遮蔽	開/關 (8區，矩形)
照明燈	照明燈(紅外線+暖光)、暖光、紅 外線 模式

介面

聲音	內建麥克風
電源供應	12V ±30% DC
電源功耗	Max. 5.7W · 12V DC · 照明燈開啟
工作環境	-40° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬、塑膠
尺寸	198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm
淨重	0.34 Kg