



CREATE
MIRACLE



4MP 雙光 警戒網路攝影機



- 1/2.7" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG (輔碼流)影像編碼
- 30fps@4MP (2688 × 1520)
- 聲光嚇阻警報：紅/藍光
- 聲音：1 In / 1 Out / 內建麥克風、警報：1 In / 1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 照明燈30米，IP67防水等級，PoE

產品型錄

CM-IPF4449T1-AS-PV

S3 ※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機		Smart Illumination/位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/透霧/鏡射/隱私遮蔽(8區矩形)
攝像元件	1/2.7" CMOS	旋轉角度 0°/90°/180°/270°；4MP以下支援90°/270°
有效像素	2688 (H) × 1520 (V) · 4百萬	網路
掃描系統	Progressive	網路介面 RJ-45 (10/100 Base-T)
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s	網路功能 IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
最低照度	彩色 0.003Lux；黑白 0.0003Lux；0Lux · 照明燈 on	協定 ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone
照明燈距離	紅外線：可達30米 暖光燈：可達30米	最大上線人數 20 使用者 (總頻寬: 72 M)
照明燈開/關控制	自動/手動	軟體監控功能 中控軟體, 瀏覽器, APP (IOS, Android)
照明燈數量	2顆 · 紅外線 2顆 · 暖光燈	功能
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°	警報事件 位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、絆線入侵、區域入侵、外部警報、電壓檢測、SMD、安全異常、音頻檢測
鏡頭		介面
鏡頭類型	固定鏡頭	聲音 1路輸入，1路輸出，內建麥克風
安裝類型	M12	聲音壓縮格式 PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723
鏡頭選擇	3.6 mm	警報 1路輸入，5mA 3V~5V DC 1路輸出，300mA 12V DC
視野角度	H: 82°, V: 44°, D: 96°	SD card 256GB
對焦控制	固定	電源供應 12V DC/PoE (802.3af)
影像		電源功耗 <9.7W
影像碼流模式 H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)		工作環境 -40°C to +60°C · ≤95% RH
解析度 4MP · 3MP · 1080P · 720P · D1 · CIF		防護等級 IP67
影像碼流模式 主碼流:1~30fps@4MP 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@1080P		主體材質 金屬、塑膠
位元率控制 CBR/VBR		尺寸 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm
位元率 H.264/H.265 : 3 kbps~20480 kbps		淨重 1 kg
日夜切換 自動/彩色/黑白		人工智慧
背光模式 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)		周界保護 IVS 人/車分析-絆線與區域入侵
場景自動調整 支援		位移偵測 人/車分析
白平衡 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域		嚇阻警報
增益控制 自動/手動		燈光警報 紅/藍燈光
雜訊抑制 3D 降噪		