



PROTECTIVE
CAMERA

二百萬紅外線網路攝影機



PR-HCFM2241S-IP

攝影機資訊

攝像元件	1/2.8"CMOS
有效像素	1920(H) x1080(V) , 2百萬
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動/手動, 1/3~1/100,000s
最低照度	0.01 Lux ; 0 Lux, IR ON
紅外線距離	可達30米
紅外線開/關控制	自動/手動
紅外線數量	18顆
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H:84°,V:45°,D:100°
範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~90°; 旋轉:0°~360°
對焦控制	固定

影像資訊

壓縮格式	H.265+/ H.265/H.264+/H.264B/ MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P, 960P, 720P, D1, VGA, CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P, 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	固定位元速率(CBR)/可變位元速率(VBR)
位元率	H.264: 32K ~ 6144Kbps, H.265: 12K ~ 6400Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
支援	Smart IR、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形)
旋轉角度	0°/90°/180°/270°

網路資訊

網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、NTP、Multicast

PR-HCFM2241S-IP

協定	ONVIF (Profile S/Profile T)、CGI、P2P、Genetec
最大上線人數	6 使用者
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
功能	
功能	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入
基本資訊	
電源供應	DC12V, PoE (802.3af)
電源功耗	<5.5W
工作環境	-40°C to +60°C, ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	164.6 mm × Φ70 mm
淨重	0.39Kg

※規格如有更改，以現場實際為主，恕不另行通知