



- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 影像編碼
- 支援HD CVI / AHD / TVI / CVBS / IP 影像訊號輸入
- IP Camera最高支援8MP
- 聲音：1 In、1 Out
- 可裝置2個硬碟，最大容量可達32TB(單顆16TB)

產品型號

CM-TWX6216AN-4K

13 ※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

系統	
主處理器	工業級嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像	
BNC影像輸入	16路、BNC
HD CVI/AHD/TVI	4K、6MP(CVI)、5MP、4MP、3MP(TVI/AHD)、1080P、720P
CVBS	NTSC
IP影像輸入	16+16路，每路最高可達8MP ※開啟IP擴充模式後，AI功能將無法使用
錄影	
影像壓縮格式	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
錄影解析度	4K、6MP、5MP、4K~N、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、D1、CIF
影像碼流模式	主碼流:1~7fps@4K、1~10fps@6MP、1~12fps@5MP、1~15fps@4K-N/4MP/3MP、1~30fps@4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF 輔碼流:1~15fps@960H、1~30fps@D1/CIF
位元率	32~6144Kbps
錄影模式	一般錄影/位移偵測/警報/智慧/POS
音頻壓縮	G.711A/G.711U/PCM
顯示	
影像輸出	HDMI(4K)*1、VGA(1080P)*1
解析度	8MP、1080P、SXGA、720P
分割畫面	未開啟擴充IP：1、4、8、9、16 開啟擴充IP：1、4、8、9、16、25、36
網路	
網路介面	1組RJ45、10/100/1000Mbps
網路傳輸量	最大128Mbps
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS
行動監控功能	iOS、Android
協定	ONVIF、CGI

回放	
回放分割畫面	1、4、9、16、AI模式:1、4、9
回放搜尋模式	即時/一般/警報/標籤/智慧(人臉、位移)回放
介面	
聲音	1路RCA輸入(同軸聲音:16路)、1路RCA輸出
語音雙向對講	支援(CH1共用聲音輸入)
內部擴充	2 SATA，總容量支援32TB，單顆最大16TB(受環境溫度和電源限制)
USB	USB2.0*1、USB3.0*1
其他	RS485*1
電源供應	DC 12V/5A
電源功耗	<15W(無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C、10%~90% RH
尺寸	375mm x 288mm x 53mm
重量	1.77KG(無硬碟)
功能	
備份方式	USB隨身碟、網路備份
一般警報	位移偵測、影像遺失、篡改和本地警報
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、儲存空間已滿、攝影機離線、IP衝突、MAC衝突
智慧警報	周界保護、人臉偵測、人臉辨識
警報事件觸發	錄影、快照、IPC警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、日誌、預設、電子郵件
進階功能	
※主機	
功能	周界保護、人臉偵測、人臉辨識、位移偵測
周界保護	進階模式:2路，一般模式:8路，每一路有10個IVS規則，人/車分析-絆線與區域入侵
人臉偵測	2路(12張/秒)
人臉辨識	2路
人臉特徵	6特徵:性別、年齡、眼鏡、表情、口罩...等
人臉-資料庫管理	多達10個人臉資料庫，共20,000個人臉圖片
位移偵測	16路，人/車分析