



- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG影像壓縮格式
- HDMI與VGA影像輸出
- 最高支援24MP影像即時監看與影像錄影回放
- 聲音：1 In、1 Out · 警報：4 In、2 Out
- 可裝置2個硬碟 · 單顆硬碟最大支援10TB

產品型號

CM-TWN6208-4KS2

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

系統	
主處理器	工業級嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像	
IP影像輸入	8路
錄影	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
錄影解析度	24MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、 3MP、1080P、960P、720P、D1、etc.
影像碼流模式	16-ch@1080P 30fps
錄影模式	一般錄影/位移偵測/警報/智慧/POS
顯示	
影像輸出	HDMI(4K)×1、VGA(1080P)×1
解析度	3840×2160、1920×1080、 1280×1024、1280×720
分割畫面	1、4、8、9
網路	
網路介面	1組RJ45、10/100/1000Mbps
網路傳輸量	輸入、儲存、轉發 各 320 Mbps
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、 IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、 RTSP、UDP、SMTP、NTP、 DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、 DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search
PoE	N/A
行動監控功能	iOS、Android
謝定	ONVIF、CGI
回放	
回放分割畫面	1、4、9
介面	
聲音	1路輸入、1路輸出、RCA
語音雙向對講	支援
警報	4路輸入、2路輸出

內部擴充	2 SATA III · 單顆最大10TB(受環境溫度和電源限制)
USB	USB2.0×1、USB3.0×1
RS485、RS232	各1 Port
電源供應	DC12V/4A
電源功耗	<9.5W(無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C、濕度 10%~93%
尺寸	375 mm × 282.4 mm × 53 mm
重量	1.6kg(無硬碟)
功能	
備份方式	USB隨身碟、網路備份
一般警報	動態偵測、隱私遮蔽、影像遺失、本地警報、PIR警報、IPC警報
異常警報	攝影機離線、儲存錯誤、儲存空間已滿、IP衝突、MAC衝突、登入鎖定、網路安全異常
智慧警報	周界保護、人臉偵測、人臉辨識、位移偵測、影像元數據、車牌辨識、人數統計、人群分佈、立體場景分析、Heatmap
警報觸發事件	錄影、快照、IPC外部警報輸出、蜂鳴器、日誌、預設、電子郵件
進階功能	
※搭配AI攝影機	
周界保護	8CH、AI搜尋：頻道、時間、事件 圖片搜尋
人臉辨識	8CH、AI搜尋：頻道、時間、人臉特徵 圖片搜尋
人臉特徵	6特徵：性別、年齡、眼鏡、表情、口罩...等
位移偵測	8CH、AI搜尋：依目標(人、車)
元數據	8CH、AI搜尋：利用元數據搜尋影片
元數據-人體特徵	衣服、帽子、包包、年齡、性別、雨傘...等
元數據-車輛特徵	車牌、車牌顏色、車型...等
車牌辨識	4CH
立體場景分析	8CH、AI搜尋：目標搜尋(跌倒偵測、人員停留...等)