



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 影像壓縮格式
- HDMI與VGA影像輸出
- 最高支援8MP影像即時監看與影像錄影回放
- 聲音：1 In、1 Out · 警報：4 In、2 Out
- 可裝置2個硬碟，單顆硬碟最大支援10TB

產品型號

CM-TWN5232-4KS2-L

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

系統	
主處理器	工業級嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像	
IP影像輸入	32路
錄影	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
錄影解析度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP, 1080P、720P、D1
影像碼流模式	8-ch@1080P 30fps
錄影模式	一般錄影/位移偵測/警報/智慧/POS
顯示	
影像輸出	HDMI(4K)×1、VGA(1080P)×1
解析度	3840×2160、1920×1080、 1280×1024、1280×720
分割畫面	1、4、8、9、16、25、32
網路	
網路介面	1組RJ45，10/100/1000Mbps
網路傳輸量	接入：160 Mbps、錄影：128 Mbps、轉發：48 Mbps
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、 IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、 RTSP、UDP、SMTP、NTP、 DHCP、DNS、IP Filter、DDNS、 FTP、Alarm Server、IP Search、 auto register
PoE	N/A
行動監控功能	iOS、Android
協定	ONVIF、CGI
回放	
回放分割畫面	16

介面	
聲音	1路輸入、1路輸出，RCA
語音雙向對講	支援
警報	4路輸入、2路輸出
內部擴充	2 SATA III，單顆最大10TB(受環境溫 度和電源限制)
USB	USB2.0×2
RS485	N/A
電源供應	DC12V/4A
電源功耗	<5.6W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C，濕度 10%~93%
尺寸	375 mm × 282.9 mm x 53 mm
重量	1.5kg(無硬碟)
功能	
備份方式	USB隨身碟、網路備份
一般警報	動態偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場 景切換、本地警報、PIR警報、IPC警 報
異常警報	攝影機離線、儲存錯誤、儲存空間已 滿、IP衝突、MAC衝突、登入鎖定、 網路安全異常
智慧警報	周界保護、人臉偵測、位移偵測、人 數統計、Heatmap
警報觸發事件	錄影、快照、聲音、蜂鳴器、日誌、 預設、電子郵件
進階功能	
※搭配AI攝影機	
周界保護	8CH，AI搜尋：頻道、時間、事件 圖片搜尋
人臉偵測	4CH，AI搜尋：頻道、時間、人臉特徵 圖片搜尋
人臉特徵	6特徵：性別、年齡、眼鏡、表情、口罩...等
位移偵測	12CH，AI搜尋：依目標(人、車)