



- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 影像壓縮格式
- 支援HD CVI / AHD / TVI / CVBS / IP 影像訊號輸入
- 聲音：1 In、1 Out
- IP Camera最高支援6MP；硬碟最大容量可達10TB
- HDMI與VGA影像輸出，最高解析度1920 × 1080

產品型號

CM-TWM6116QI-M2S

※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像	
BNC影像輸入	16路、BNC
HD CVI/AHD/TVI	4MP、3MP(TVI，僅限CH1~4)、1080P、720P
CVBS	NTSC
IP影像輸入	16+2路 或 開啟IP擴充模式：16+8路，每路最高可達6MP ※開啟IP擴充模式後，AI功能將無法使用
錄影	
影像壓縮格式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
錄影解析度	4MP lite、3 MP、1080P、1080P lite、720P、720P lite、VGA、WD1、4CIF、CIF
影像碼流模式-主碼流	4 MP lite/3 MP/1080P/720P@15fps、1080P lite/720P/720P lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps
影像碼流模式-輔碼流	WD1/4CIF@12fps、CIF@30fps
位元率	32K~6Mbps
錄影模式	一般錄影/位移偵測/警報/智慧
音頻壓縮	G.711U
音頻位元率	64Kbps
顯示	
影像輸出	HDMI(1080)×1、VGA(1080P)×1
解析度	1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768
分割畫面	1、4、6、8、9、16、25
網路	
網路介面	1組、10/100/1000Mbps
網路傳輸量	最大128Mbps
網路功能	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS

行動監控功能	iOS、Android
協定	ONVIF
回放	
回放分割畫面	16
回放搜尋模式	即時/一般/警報/標籤/智慧回放
介面	
聲音	1路輸入、1路輸出、RCA
語音雙向對講	支援
內部擴充	1 SATA，最大支援10TB(受環境溫度和電源限制)
USB	USB2.0×1、USB3.0×1
RS485	1 Port
電源供應	DC 12V/2A
電源功耗	≤ 24 W(無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C、10%~ 90% RH
尺寸	315 mm × 242 mm × 45 mm
重量	2KG(無硬碟)
功能	
備份方式	USB隨身碟、網路備份
一般警報	位移偵測、影像遺失、遮擋
異常警報	硬碟錯誤、容量不足、離線、IP衝突、無權限登入、錄影異常
智慧警報	周界保護
警報事件觸發	錄影、快照、蜂鳴器、日誌、預設、郵件
進階功能	
※主機	
周界保護	4路，每一路有各1個綫線/區域入侵IVS規則，人/車分析-綫線與區域入侵
位移偵測	16路，人/車分析