



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 30fps@1080P
- 聲音：內建麥克風
- 補光燈距離30米、IP67防水等級

產品型號

CM-CF2231CM-A

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	彩色 0.002Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	> 65dB
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	2顆，紅外線
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm : H:86°、V:46°、D:101°
對焦控制	固定

影像	
解析度	1080P
影像碼流模式	30fps@1080P
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(130dB)
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪
影像功能	Smart IR、鏡射、隱私遮蔽(8區矩形)
介面	
聲音	內建麥克風
電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	< 2.7W
工作環境	-40° C ~ +60° C · <95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	166.6 mm × 69.7 mm × 70 mm
重量	0.33kg