



- 5百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 25fps@5MP
- 聲音：內建麥克風
- 補光燈距離20米、IP67防水等級

## 產品型號

## CM-CF2509T-A-LED

S2 ※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	5MP CMOS
有效像素	2880(H)×1620(V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4~1/100,000s
最低照度	彩色 0.001Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	> 65dB
補光燈距離	可達20米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	1顆，暖光
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	H: 88、V: 46°、D: 104°
對焦控制	固定

影像	
解析度	5MP、4MP、1080P
影像碼流模式	5MP(CVI)@25fps、4MP@30fps、1080P(CVI)@30fps
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)/背光補償-Pro
白平衡	自動/區域
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪
影像功能	Smart Illumination、鏡射、隱私遮蔽(8區矩形)
介面	
聲音	內建麥克風
電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	< 4.4W
工作環境	-40° C ~ +60° C、<95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	174.5mm×72.3mm×70.6mm
重量	0.36 Kg