



- 5百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 25fps@5MP
- 聲音：內建麥克風，警報：1 Out
- 補光燈距離40米、IP67防水等級

產品型號

CM-CF2509TH-A-PV

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	5MP CMOS
有效像素	2880(H)×1620(V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4~1/100,000s
最低照度	彩色 0.001Lux、黑白 0.0001Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	> 65dB
補光燈距離	可達40米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	2顆，紅外線 2顆，暖光
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F1.0
視野角度	3.6 mm : H:89°、V:47°、D:104°
對焦控制	固定

影像	
解析度	5MP、4MP、1080P
影像碼流模式	25fps@5MP(CVI)、30fps@4MP/1080P、25fps@4MP(AHD/TVI)
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)/背光補償-Pro
白平衡	自動/區域
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪
影像功能	Smart Illumination、鏡射、透霧、隱私遮蔽(4區矩形)
介面	
聲音	內建麥克風
警報	1路輸出
電源供應	DC 12V ± 30% DC
電源功耗	< 10.5W
工作環境	-40°C to +60°C · <95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	Ø90.7mm×240.7mm
重量	0.48 kg
進階功能	
燈光警報	紅/藍燈光，閃光: 5秒~60秒，頻率: 高/中/低
聲音警報	聲音：五種模式，音量可調：高、中、低 持續時間:5秒~60秒，110dB