



- 1/1.8" 5百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 15fps@8MP
- 聲音：內建麥克風、1 In
- 補光燈距離40米、IP67防水等級

產品型號

CM-CF3802E-A

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/1.8" CMOS
有效像素	3840(H)×2160(V) · 8百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.005Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	> 65dB
補光燈距離	可達40米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	2顆，紅外線
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H:87°
對焦控制	固定

影像	
解析度	8MP
影像碼流模式	15fps@4K · 20fps@6MP 30fps@4MP
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(指撥開關)
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/手動
增益控制	自動增益
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪
影像功能	Smart IR
介面	
聲音	內建麥克風、1路輸入
電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	< 6.8W
工作環境	-30°C ~ +60°C · <90% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	179.9mm×70mm×70mm
重量	0.42kg