



- 1/1.8" 5百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 15fps@8MP
- 聲音：內建麥克風、1 In
- 補光燈距離50米、IP67防水等級

產品型號

CM-CD3802T-A

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

| 攝影機 | |
|----------|----------------------------------|
| 攝像元件 | 1/1.8" CMOS |
| 有效像素 | 3840(H)×2160(V) · 8百萬 |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 彩色 0.005Lux、0Lux Illumination on |
| 信號雜訊比 | > 65dB |
| 補光燈距離 | 可達50米 |
| 補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
| 補光燈數量 | 2顆，紅外線 |
| 調整範圍 | 水平:0°~360°、傾斜:0°~70°、旋轉:0°~360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | H:87° |
| 對焦控制 | 固定 |

| 影像 | |
|--------|--|
| 解析度 | 8MP、6MP、4MP |
| 影像碼流模式 | 15fps@4K(8MP) · 20fps@6MP 30fps@4MP |
| 影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 數位雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
| 影像功能 | Smart IR |
| 介面 | |
| 聲音 | 內建麥克風、1路輸入 |
| 電源供應 | DC 12V ±30% |
| 電源功耗 | < 8W |
| 工作環境 | -30°C ~ +60°C · <90% RH |
| 防護等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Ø106mm×99.2mm |
| 重量 | 0.5kg |