



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- 15倍光學變焦
- 30fps@1080P
- 聲音：1 In · 警報：2 In、1 Out
- IP66防水等級、IK10防暴等級

產品型號

CM-CSD52215-HC-LA

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)x1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.005Lux、黑白 0.0005Lux
鏡頭	
鏡頭選擇	5 mm~75 mm
最大光圈	F1.6 ~ F2.8
視野角度	H:58.9~5.1、V:34.1~2.9、D:66.6~5.8
光學變焦	15倍
對焦控制	自動/半自動/手調
影像	
解析度	1080P、720P、D1
影像碼流模式	30fps@1080P、30/60fps@720P
影像輸出	1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換)
日夜切換	支援
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/追蹤/室內/戶外/納燈/自然/路燈/手動
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪

影像功能	位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(24區(每畫面8區)矩形)、透霧、電子影像震動抑制(EIS)
影像旋轉角度	0°、180°
介面	
聲音	1路輸入
聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu
警報	2路輸入、1路輸出
RS485	1路
電源供應	AC 12V/5A(±10%)
電源功耗	< 12W
工作環境	-30°C ~ 60°C · ≤95% RH
防護等級	IP66、IK10
尺寸	Ø170mm×155mm
重量	1.8kg
PTZ	
控制範圍	水平:0°~360°、傾斜:-2°~90°、自動旋轉:180°
控制速度	水平:300°/秒、傾斜:200°/秒
預設點速度	水平:300°/秒、傾斜:200°/秒
預設點	300
PTZ模式	8巡航組(32個預設點/每組)、5巡跡、5掃描
斷電記憶	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	巡跡/預設點/掃描/巡航組