



- 1/2.8" 5百萬畫素 CMOS
- CVI 影像訊號輸出
- 20fps@5MP
- 聲音：內建麥克風
- 補光燈距離10米

產品型號

CM-CE3501

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

| 攝影機 | |
|----------|----------------------------------|
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V) · 5百萬 |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 彩色 0.005Lux、0Lux Illumination on |
| 信號雜訊比 | > 65dB |
| 補光燈距離 | 可達10米 |
| 補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
| 補光燈數量 | 3顆 · 紅外線 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 1.4mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | H:180°、V:180° |
| 對焦控制 | 固定 |

| 影像 | |
|--------|---------------------------|
| 解析度 | 5MP、4MP |
| 影像碼流模式 | 20fps@5MP、30fps@4MP |
| 影像輸出 | 1路BNC HDCVI 輸出 |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 數位雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
| 影像功能 | Smart IR |
| 介面 | |
| 聲音 | 內建麥克風 |
| 電源供應 | DC 12V ±30% |
| 電源功耗 | < 7.3W |
| 工作環境 | -30° C ~ +60° C · <95% RH |
| 主體材質 | 金屬+塑膠 |
| 尺寸 | Ø126.2mm x 40.6mm |
| 重量 | 0.24kg |