



- 4.3吋LCD觸控螢幕·解析度 480(V)× 272(H)
- 三合一：卡片、密碼、人臉，多組合解鎖
- QR Cord掃描解鎖功能(選配)
- 人員管理：普通、VIP、來賓、巡邏、黑名單、其他使用者

產品型號

CM-AI4213A-W

※規格如有變更·依實際出貨產品為主·恕不另行通知

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
攝影機	
攝像元件	2MP CMOS
補光燈	自動·紅外線
鏡頭	雙鏡頭
影像	
螢幕	4.3" LCD·觸控螢幕·480(H)× 272(V)
寬動態	數位寬動態(DWDR)
網路	
網路介面	1組 RJ45·10/100Mbps
網路功能	IPv4·RTSP·RTP·TCP·UDP·SIP·P2P
協定	OSDP·ONVIF·CGI·SDK·API
介面	
USB	USB2.0*1
其他	RS-485*1·Wiegand*1·開門按鈕*1·門狀態檢測*1·鎖定控制*1
電源供應	DC 12V/1.5A
電源功耗	≤18 W
工作環境	-10°C to +40°C·0%~90% (RH)
主體材質	PC+ABS
尺寸	115mm × 118mm × 27.1mm
重量	0.25kg
安裝方式	壁掛

功能	
警報事件	門區反潛回·防拆·脅迫·開門時間超時·非法入侵·非法卡超時警報
解鎖模式	卡片/密碼/人臉·多組合解鎖 支援：遠端/QR Code(選配)
人員管理-用戶	普通/VIP/來賓/巡邏/黑名單/其他使用者/脅迫
進階功能	
卡片	讀卡類型：IC卡 讀卡距離：0 cm~3 cm 準確率：99.9%
人臉辨識	辨識時間：0.2秒 辨識距離：0.3 m~1.5m 辨識高度：1.1 m~2.0 m
儲存數量	卡片：5,000 筆 人臉：3,000 筆 密碼：3,000 筆 用戶：3,000 筆 記錄：300,000 筆
其他	期間清單(128)·假期期間(128)·首卡開門·遠端驗證·黑白名單·網頁設定·即時監控·語音提示·活體偵測·口罩偵測·自動註冊·多使用者解鎖驗證