



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流) 影像編碼
- 30fps@1080P
- 補光燈距離30米 · IP67防水等級 · PoE

產品型號

CM-IPD2230S

S5 ※ 規格如有變更 · 依實際出貨產品為主 · 恕不另行通

| 攝影機 | |
|----------|--|
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) x1080(V) · 2百萬 |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 自動/手動 · 1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 彩色0.01Lux · 0Lux Illumination on |
| 信號雜訊比 | > 56db |
| 補光燈距離 | 可達30米 |
| 補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
| 補光燈數量 | 12顆 · 紅外線 |
| 調整範圍 | 水平:0°~355° · 傾斜:0°~78° · 旋轉:0°~360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6 mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | H:84° · V:45° · D:100° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 影像 | |
| 影像壓縮格式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流) |
| 解析度 | 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF |
| 影像碼流模式 | 主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1 |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264:32K ~ 6144 Kbps H.265:12K ~ 6400 Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/數位寬動態 |

| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域 |
|--------|---|
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 數位雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 影像功能 | Smart IR · 位移偵測(4區矩形) · 重點區域(4區) · 鏡射 · 隱私遮蔽(4區矩形) |
| 旋轉角度 | 0°/90°/180°/270° · 1080P以下支援90°/270° |
| 網路 | |
| 網路介面 | RJ-45 (10/100Base-T) |
| 網路功能 | IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · SMTP · FTP · DHCP · DNS · NTP · Multicast · P2P |
| 協定 | ONVIF (Profile S/Profile T) · CGI · Genetec |
| 最大上線人數 | 6 使用者(總頻寬:36M) |
| 軟體監控功能 | CMS · 瀏覽器 · APP(IOS · Android) |
| 介面 | |
| 電源供應 | DC 12V · PoE (802.3af) |
| 電源功耗 | <4.4W |
| 工作環境 | -40° C ~ +60° C · ≤95% RH |
| 防護等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬+塑膠 |
| 尺寸 | Φ84.9 mm × 108 mm |
| 重量 | 0.26Kg |
| 功能 | |
| 警報事件 | 位移偵測 · 影像篡改 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 安全異常 |